

JMerise


Activité 2 – les entités

Démarrage

Lancez JMerise


Ouvrez le fichier stages0.mcd, qui contient déjà notre dictionnaire de données.

Activez le bouton Nouvelle Entité :




Mise en place

Cliquez dans la fenêtre du MCD pour installer une entité (entite 0) :



Double-cliquez sur cette entité pour en définir les propriétés.


Dans la nouvelle fenêtre qui s'ouvre (Propriétés de l'entité) :





Renommez l'entité en *auditeurs* (code : auditeurs);

Cliquez ensuite sur Importer Attributs ;

Dans la fenêtre Attribut de l'entité, sélectionnez dans la colonne Dictionnaire de données celles qui sont relatives à l'auditeur (7) :



Cliquez ensuite sur la flèche  pour importer ces données dans la colonne de droite (Liste des attributs du MCD) :




Validez pour refermer la fenêtre et retourner à la fenêtre précédente :



Dans la liste d'attributs, sélectionnez *auditeur_id* et choisissez dans la liste des Contrainte *IDENTIFIANT* :

attribut composé		Importer des attributs			
pe	taille	deci.	Contrainte	Null	Aff.
	5		IDENTIFIANT	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	30		IDENTIFIANT	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	30		IDENTIFIANT ALTERNAT	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	255		INDEX	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Refermez la fenêtre par Valider !

Auditeurs		
	auditeur_id	INT (5)
	auditeur_nom	VARCHAR (30)
	auditeur_prenom	VARCHAR (30)
	auditeur_adresse	VARCHAR (255)
	auditeur_cp	INT (5)
	auditeur_ville	VARCHAR (255)
	auditeur_mail	VARCHAR (255)

Une clé apparaît maintenant en regard du champ *auditeur_id*, qui est affiché en gras/souligné.

Faites de même pour les entités que vous nommerez respectivement *entreprises*, *maitres*, *tuteurs* et *missions*.

Le résultat :

